

KUNSTSTOFF-FENSTER

System MITTELDICHTUNG mit Isolierverglasung

Ausführung als Voll- oder Wechselrahmen

Kunststoff:

Durchgehend weiss eingefärbte Profile bestehen aus hochschlagzähem Hart-PVC der verrottungsfest, licht- (UV) und wetterbeständig ist.

Rahmen:

Vollrahmen- Mehrkammerprofil aus Kunststoff mit einer Aussenwanddicke von 3mm und 2.7mm Wandung im Falz und Anschlussbereich. Verzinkte Stahlverstärkungen nach den Richtlinien des Profilhersteller sorgen für statische Sicherheit und dauerhafte Funktion.

Flügel:

Mehrkammerprofil aus Kunststoff, verzinkte Stahlverstärkungen nach den Richtlinien des Profilhersteller sorgen für statische Sicherheit und dauerhafte Funktion. Das Isolierglaselement wird im Trockenverglasungssystem (schwarze Lippendichtungen) im Flügel eingesetzt.

Dichtungen:

Drei hochwertige, schwarze Dichtungsebenen (zwei am Flügel und eine am Rahmen) halten zuverlässig Lärm, Kälte, Zugluft und Feuchtigkeit ab.

Beschläge:

Verdeckte Rollkantenverschlüsse mit exzentrischer Andruckverstellung. Standardausführung mit 2 Sicherheitsschliess- Punkt mit Stahlpilzkopf und Stahlschliessblech unten und oben als erhöhten Einbruchschutz. Sämtliche Beschläge sind farblich in silberner Optik ausgeführt.

Wetterschenkel:

Aluminium farblos eloxiert 15µm, E6 (chemisch mattiert)

Ihre Vorteile:


Hohe Wärme- und Schalldämmung ergeben weniger Heizkosten und eine erhöhte Lebensqualität. Die Kunststoffprofile garantieren tiefe Unterhaltskosten, kein Streichen, kein Verrotten, kein Verfaulen und geringen Wartungsaufwand. Neue Fenster sind eine lohnende Investition, die den Wert der Immobilie steigert.

Nachhaltigkeit Kunststoff:

Umweltfreundlich dank ressourcenschonender Produktionsprozesse. Die Kunststoffprofile sind nahezu zu 100% recycelbar.

1

001

**Softline 70 MD**

Lichtmass Bau: 4135 / 2100

Rahmenausmass: 4135 / 2100

Rahmenbreiten: links: 94/94/94 rechts: 94/94/94 oben: 94/94/94 unten: 94/94/94

3-teiliges Windowelement

inkl. Zusammenbau

2-flüglig dreh kipp links

2-flüglig dreh kipp rechts

2-flüglig dreh kipp rechts

inkl. Eckzusammenbau mit

Pos. 002

dreh kipp links

dreh links Stulp mit Schnäpper

dreh links Stulp mit Schnäpper

dreh rechts Stulp mit Schnäpper

dreh kipp rechts

dreh kipp rechts


Isolierglas U-Wert 1.1, 32 dB, 4/20/4;

innen VSG Typ 6-2, 7 mm auf Wärmeschutzbeschichtung;

Fenstergriff BFB farblos eloxiert;

2

002

**Softline 70 MD**

Lichtmass Bau: 3280 / 2100

Rahmenausmass: 3280 / 2100

Rahmenbreiten: links: 94/94 rechts: 94/94 oben: 94/94 unten: 94/94

2-teiliges Windowelement

inkl. Zusammenbau

2-flüglig dreh kipp links

2-flüglig dreh kipp rechts

inkl. Zuziehgriff mit Schnäpper

inkl. Eckzusammenbau mit

Pos. 001

inkl. Ausschnitt für bauseitiges

Katzentürli

dreh kipp links

dreh links Stulp mit Getriebe

dreh rechts Stulp mit Schnäpper

dreh kipp rechts

Isolierglas U-Wert 1.1, 32 dB, 4/20/4;

innen VSG Typ 6-2, 7 mm auf Wärmeschutzbeschichtung;

innen ESG 4 mm;

außen ESG 6 mm auf Wärmeschutzbeschichtung;

außen ESG 4 mm;

Fenstergriff BFB farblos eloxiert;

Zuziehgriff BFB Aluminium F1 eloxiert;